

## Datenblatt der Oberflächenbehandlung / Lasuren (Adler-Lacke)

- 1. Anstrich / Dünnschichtig (Farbgebung / Standardfarbtöne)
- 2. Anstrich / Zweitbeschichtung, erfolgt im werkeigenen Spritzwerk, mit modernstem Spritz-Roboter
- Zwischenschliff
- 3. Anstrich / Schlussbeschichtung, erfolgt im werkeigenen Spritzwerk, mit modernstem Spritz-Roboter

---

### Beschichtung:

- Dünnschichtige Holzlasur, wasserverdünnbar für Holz & Holz-Metall-Fenster
  - Lignovit Lasur 53135 ff (Farbgebung)
- Zwischenbeschichtung, wasserverdünnbar für Holz & Holz-Metall-Fenster
  - Aquawood Intermedio ISO 53613 ff
- Schlussbeschichtung, wasserverdünnbar für Holz + Holzmetallfenster
  - Optional:
    - Aquawood Lärchenöl SQ / 53180 (nur für Innenbereich)

---

### Beilage:

|                         |    |   |
|-------------------------|----|---|
| Merkblatt 53135 ff      | zu | Lignovit Lasur  |
| Merkblatt 53613 ff      | zu | Aquawood Intermedio ISO                                   |
| Merkblatt 53700 /53276) | zu | Aquawood Lignovit SQ Natur                                |
| Merkblatt 42981 (42983) | zu | Aquawood Lignovit SQ W30 farblos (nur für Innenanwendung) |
| Merkblatt 53180 ff      | zu | Aquawood Lärchenöle SQ (nur für Innenanwendung)           |

---

### Lacklieferant:

**Adler- Werk Lackfabrik**  
Johann Berghofer GmbH & Co KG  
Bergwerkstrasse 33  
AT- 6130 Schwarz  
Österreich  
[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)

### Bezugsquelle - Schweiz:

**Servicestützpunkt Tuggen**  
Etzelstrasse 5  
CH – 8856 Tuggen  
Tel: 055 465 21 21  
Schweiz  
[sstp.tuggen@adlerlacke.com](mailto:sstp.tuggen@adlerlacke.com)

## Farbtöne der Oberflächenbehandlung / Lasuren (Adler-Lacke):

### Standardkollektion „Schmidiger“

| Kollektionsnummer / Muster |             |        |               | Bezeichnung / Produkt                   | Artikelnummer                |
|----------------------------|-------------|--------|---------------|---|------------------------------|
| 1.1                        | <b>1.2</b>  | 100.1  | <b>100.2</b>  | Lasur / Eiche- 53137                    | 53137 / 53276 <b>(53180)</b> |
| 2.1                        | <b>2.2</b>  | 200.1  | <b>200.2</b>  | Lasur / Lärche- 53138                   | 53138 / 53276 <b>(53180)</b> |
| 3.1                        | <b>3.2</b>  | 300.1  | <b>300.2</b>  | Lasur / Kiefer- 53139                   | 53139 / 53276 <b>(53180)</b> |
| 4.1                        | <b>4.2</b>  | 400.1  | <b>400.2</b>  | Lasur / Kastanie- 53152                 | 53152 / 53276 <b>(53180)</b> |
| 5.1                        | <b>5.2</b>  | 500.1  | <b>500.2</b>  | Lasur / Nuss- 53144                     | 53144 / 53276 <b>(53180)</b> |
| 6.1                        | <b>6.2</b>  | 600.1  | <b>600.2</b>  | Lasur / Palisander- 53145               | 53145 / 53276 <b>(53180)</b> |
| 7.1                        | <b>7.2</b>  | 700.1  | <b>700.2</b>  | Lasur / Naturgrau- 53153                | 53153 / 53276 <b>(53180)</b> |
| 8.1                        | <b>8.2</b>  | 800.1  | <b>800.2</b>  | Lasur / Erdbraun- 53154                 | 53154 / 53276 <b>(53180)</b> |
| 9.1                        | <b>9.2</b>  | 900.1  | <b>900.2</b>  | Lasur / Sandbeige- 53155                | 53155 / 53276 <b>(53180)</b> |
| 10.1                       |             | 1000.1 |               | Lasur / natur                           | / 53276                      |
| 11.1                       | <b>11.2</b> | 1100.1 | <b>1100.2</b> | Lasur / farblos (nur Innenbereich anw.) | / 42983 <b>(53180)</b>       |

### Erklärung:

1.1, 2.1.... ⇒ Holzart: Fichte/Tanne

100.1, 200.1... ⇒ Holzart: europäische Eiche

1.1 / 100.1... ⇒ Aquawood Lignovit SQ Natur (53276) / Aquawood Lignovit SQ W30 farblos (42983)

**1.2 / 100.2...** ⇒ **Aquawood Lärchenöle SQ (53180)**

- Die Oberflächenbehandlungen sind 1-farbig wie 2-farbig möglich
- Weitere Misch- und Sonderfarbtöne auf Anfrage
- **Aquawood Lignovit SQ W30 farblos** (sind nur im Innenbereich anwendbar)
- **Aquawood Lärchenöle** (sind nur im Innenbereich anwendbar)

### Pflegeprodukte:

- Systempflege für lasierend beschichtete Holzfenster auf Basis von reinigungsaktiven Substanzen und ausgewählten Harzen. Die Haltbarkeit von wasserverdünnbaren Lacken und Lasuren wird durch einen einmaligen Auftrag pro Jahr verlängert. Mikrofeine Risse und Poren des Lasurfilmes werden verschlossen.
- Erhältlich bei Schmidiger AG, Fenster Türen Innenausbau, Baar
- Wir verweisen zu „Pflegehandbuch protected by ADLER“